
10mm, 12.5mm e 16mm SMD 3 em 1 Painel LED Cortina Full Color



F-C-P10 F-C-P12.5 F-C-P16

Caraterísticas

· Tecnologia de LED SMT (3 em 1), a vários ângulos de visão;

· Fundo de estágio perfeito decoração efeito

· Gabinete alumínio,

· Super fino 50mm,

· Super leve 13Kg;

· Alto transparência 20%~30%;

· Eficiência de energia e proteção ambiental;

· Fácil de instalar e montar;

· Durável,alta confiabilidade e estabilidade.

Aplicação

Perfeito para fundo de estágio de atuação, eventos e concerto, etc.

Especificações Técnicas

Modelo	F-C-P10	F-C-P12.5	F-C-P16
Descrição	SMD 3 em 1 Painel LED Cortina Full Color		
Comprimento de onda	R: 620-625nm, G: 520-525nm, B: 465-470nm		
Pixel			
Pixel Pitch	10mm	12.5mm	16mm
Configuração do pixel	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tipo de encapsulamento LED	SMD3528	SMD3528	SMD3528
Módulo			
Resolução do módulo	32*32	16*32	16*16
Tamanho módulo (mm)	320*320	400*200	256*256
Gabinete			
Resolução do gabinete	64*64	64*64	64*48
Tamanho do armário (mm)	640(L) x 640(H) mm	800(L) x 800(H) mm	1024(L) x 768(H) mm
Materiais do gabinete	alumínio	alumínio	alumínio
Espessura do gabinete	50mm	50mm	50mm
Peso por gabinete (KG)	13	13	13
Fácil de sistema de cadeado	sim	sim	sim
Içar estrutura	sim	sim	sim
Painel			
Densidade do pixel	10,000pontos/m²	6,400 pontos/m²	3,906 pontos/m²
Brilho	⩾1000CD / m²	⩾1000CD / m²	⩾1000CD / m²
Escala cinza	12 bits /4096 níveis	12 bits /4096 níveis	12 bits /4096 níveis
Cores	68.7 bilhões	68.7 bilhões	68.7 bilhões
Transparência	20%	20%	30%
Ângulo de visão (H/V)	H:150°; V:120°	H:150°; V:120°	H:150°; V:120°
Distância de visão	10-50M	10-50M	15-50M
Consumo de energia médio/máximo	150/500W /m2	150/350W/m2	150/400W /m2
Refresque a taxa	1200HZ	1200HZ	1200HZ
Controle			
Método de condução	1/8 corrente constante	1/8 corrente constante	1/4 corrente constante
Controlador Interface	Interface Ethernet		
Entrada de vídeo	RF,RGB,RGBHV, HDTV, SDI, HD-SDI, S-video, composite,DVI,etc		
Modo de Controle	Sincronizado		
Controle a distância	Cabo CAT5: ⩽120 m; fibra: 10,000 m		
Funcionamento			
Tensão de funcionamento	110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz	110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz	110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz
MTBF	⩾5,000 horas	⩾5,000 horas	⩾5,000 horas
Nominal LED Vida no Trabalho	75,000 ~100,000 horas	75,000 ~100,000 horas	75,000 ~100,000 horas
Fora do controlo do pixel	<0.0001	<0.0001	<0.0001
Temperatura de funcionamento	–20° a 60° C	–20° a 60° C	–20° a 60° C
Humidade de funcionamento	10%~95%RH	10%~95%RH	10%~95%RH
Aplicação			
Aplicação	para indoor, para aluguel,para fundo de estágio		

Fultape Electronics Co., Limited

No.1 BLDG., Zhixuanhan Industrial Park, No.1 Yuanling Rd.,

Shiyan Sub-Dist., Bao'an Dist., Shenzhen,China

Email: overseas@fultape.com Tel.: +86-755-2761 2252 Fax:+86-755-2349 5862 http://www.fultape.com